

Artikelname : HM 16 x 6,5/3,3 x 4,5 / F - Ferrit Haftmagnet

LEISTUNGSKENNWERTE

Aussendurchmesser	16 [mm]
Durchmesser des Lochs für den Schraubenkopf	6,5 [mm]
Innendurchmesser	3,3 [mm]
Höhe	4,5 [mm]
Mit Befestigungsloch	pod stożkowy łeb śruby
Magnettyp	Ferrit
Max. Haftkraft	0,3 [kg]
<p>Die angegebene Haftkraft ist die maximale Haftkraft, die in optimalen Bedingungen gemessen wurde, und zwar unter Anwendung einer Blech-Kurzschlußplatte aus kohlenstoffarmem Stahl mit der Stärke 10 mm, mit einer glatten Oberfläche, wobei eine senkrecht wirkende Kraft in der Zimmertemperatur angewandt wurde.</p> <p>Achtung: die angegebene Haftkraft ist ausschließlich ein Vergleichswert. Die tatsächliche Haftkraft hängt von mehreren Faktoren ab, wie etwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Spalte zwischen dem Haftmagneten und der magnetischen Kurzschlußplatte (unter gewissen Umständen kann sogar ein ganz kleiner Spalt, zum Beispiel 0,5 mm, die Senkung der Haftkraft um die Hälfte verursachen) • der Stoff, aus dem die magnetische Kurzschlußplatte hergestellt ist (je höher der Kohlenstoffgehalt im Stahl desto kleiner die Haftkraft) • die Oberfläche der Kurzschlußplatte (je glatter die Oberfläche desto größer die Haftkraft) • Wirkungsrichtung der Kraft (die größte Haftkraft erreichen wir, wenn die Kraft senkrecht wirkt) • die Stärke der magnetischen Kurzschlußplatte (die Kurzschlußplatte darf nicht zu dünn sein, sonst wird ein Teil des magnetischen Flusses nicht für die Schließung des magnetischen Kreises benutzt) • die Betriebstemperatur (bei 80 Grad Celsius kann die Haftkraft sogar bis zu 20% kleiner sein) 	
Beschichtung	Zink (Zn)
Maximale Arbeitstemperatur	110 °[C]
wasserfest	ja
Mit einem zentralen Loch für den Schraubenkopf	ja
Gewicht	5 [g]

Die Haftmagnete sind einfache Magnetsysteme, die aus einem Magneten und einem Stahlgehäuse bestehen. Im Zusammenhang mit der Tatsache, daß in den Haftmagneten die beiden Magnetpole ausgenutzt werden (der eine wirkt direkt und der andere sättigt das Gehäuse mit Magnetkraft, wodurch er auch auf das angezogene Objekt wirkt), charakterisieren sie sich durch eine verhältnismäßig hohe Haftkraft, wobei der Einwirkungsbereich bedeutend eingeschränkt ist.

In diesem Haftmagnet wurde ein Ferrit-Magnet verwendet. Die maximale Betriebstemperatur für

diesem Haftmagnet beträgt **110°C**.

Grundsätzlich empfehlen wir es, den Haftmagneten in konkreten Betriebsbedingungen selbständig zu prüfen.

TECHNISCHE ZEICHNUNG

